



Generelt.
 Det skal ikke graves i fritt vann.
 Vann pumpes inn oppstrøms sandfilter og renner til sedimentasjonsbasseng.

- Masser forurenset kl. 2-5
- Masser forurenset >5
- Masser Deponi TOC <5%
- Masser Deponi TOC >10%
- Masser forurenset kl. 2-3 gjenbrukes i voll eller planeres ut lokalt

Fase	Rev.nr/Beskrivelse	Dato	Sign. Kontroll
E 03	Tilbudsgrunnlag	06.05.2019	PaMyk HaARA
E 02	Til oppdragsgiver kontroll	13.02.2019	PaMyk xx
E 01	Til tverrfaglig kontroll	07.12.2018	PaMyk KMUII
Fase Rev.nr/Beskrivelse			

Oppdragsgiver: **PGL & ARK**

FORSVARSBYGG



72M / 51V

Landskapsarkitekter: **SMEDS VIG**

Landskapsarkitekter

Rådgivende Ingeniører: **Norconsult**

Vatnefjell SØF
 Detaljprosjekt
 Oversiktsplan
 Miljøsaneringsprosjektet
 Terenngarbeider

Målestokk A3	1:2000
Prosjektnummer	xxxxxxx
Dato	30.11.2018
Sign.	PM
Godkjent	KMUII

Tegningsnummer:	1102050708	01	G	710	10	01	E	03
Gradering	Inventarkode	Etasje/Fag	Systemkode	Tegn.type	Løpentr.	Fase	Rev.nr.	