

### Grøftetabell, VA-grøfter

Angitte grøftebreder og dybder i konkurransegrunnlaget er orienterende. Det kan også være aktuelt med andre bredder/dybder. Ved eventuelle andre bredder/dybder skal tabellen benyttes.

Tilbyder skal fylle ut nedenforstående tabell som legges til grunn ved avregning av andre bredder/dybder enn de som er angitt i mengdefortegnelsen.

Det skal oppgis priser pr. løpemetre for komplett grøft uten bruk av sideavstivning iht. NS3420, FV3.1 (databaseversjon som for mengdebeskrivelsen), og i overensstemmelse med mengdebeskrivelsens krav til grøftarbeider og prosjektets grøftesnittegninger. Gjenfylling kalkuleres opp til traubunn i veiarealer.

Målerregel: Masser avregnes iht. teoretisk grøftesnitt (2:1 for jord / 5:1 for fjell). Øvre tabell gjelder for gitt bunnbredde. Ved andre bredder justeres enhetsprisene iht. nedre tabell.

Enhetspriser i tabellen skal samsvare med enhetspriser i mengdebeskrivelsen. Ved evt. differanse i enhetspriser, legges laveste pris til grunn.

Dybde av jordgrøft inntil, i meter (m). Bunnbredde 0,8m											
	t.o.m.	0,00	0,50	1,00	1,50	2,00	2,50	3,00	3,50	4,00	4,50
Dybde av fjellgrøft inntil, i meter (m)	0,00	x	x								
	0,50	x									
	1,00										
	1,50										
	2,00										
	2,50										
	3,00										
	3,50										
	4,00										
	4,50										
	5,00										
	5,50										

Grøftetabell VA, øvre tabell

Bunnsbredde	Avvik
0,6 m	- %
0,8 m	0 %
1,0 m	+ %
1,2 m	+ %
1,4 m	+ %
1,6 m	+ %

Grøfttabel VA, nedre tabel