

03 Romliste				NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
-------------	--	--	--	-------------------------------	--	--	--	--	--	--	--

Gardiner generelt

- Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post.
- Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen.
- Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen.
- Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen.
- Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng.
- Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald.
- Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette.
- Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne.
- Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode.
- Vaskeanvisning skal sys i alle sjal.
- Alt stoff skal være flammehemmende.
- Pris skal være inklusiv måltaking og montering
- Fargevalg vil bli tatt av IARK.

Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
--------	---------	---------	----------	--------------------------	------------	--------------	-----------------	---	--------------------------------	-----	------	-----	--

Plan 1

1A02	Flerbruksrom / strømmerom (streaming)			3600, 900, 1200/1200	1	1G19-A1, IG20-A1, IG21-A1	3190	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet.	5 stk				I spor festet rett over glassfelt
------	---------------------------------------	--	--	----------------------	---	---------------------------	------	----	--	-------	--	--	--	-----------------------------------

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1A10	Forrom			1200/1200, 800	1	IG22-A1, IG23-A1	3190	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk			1 spor
1A27	Kontor vaktmester			600	1	IG25-A1	2090						

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1B02	Vestibyle m bibliotek og gangareal			600, 600	1	IG31-B1, IG32-B1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1B03	Frisør			3600/1200	1	IG30-B1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk			1 spor
										2 stk			

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1B31	Kantine			2000	1	IG33-B1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
1B35	Møte / undervisning			1200	1	IG35-B1	3190	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART									
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall hoyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
1B36	Aktivitetssenter			1200	1	IG34-B1	3190	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1B40	Kontor			1000	1	IG36-B1	3190	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarvet transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART									
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
1B43	Kontor			1200	1	IG37-B1	3190	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1B44b	Resepsjon lukket			1000	1	IG39-B1, IG40-B1	3190	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1C07	Fotpleie / velvære			600, 2000	1	IG28-C1, IG29-C1	3190	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART									
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynekaband og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynekaband og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
1C11	Stue/aktivitet			2300	1	IG21-C1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynekaband med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynekaband og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1C12	Stue/aktivitet			2300	1	IG21-C1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1C13	Stue/aktivitet			2300, 800	1	IG20-C1, IG23-C1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for hellhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1C14	Kjøkken/spis			2300	1	IG20-C1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m ² . Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
1C15	Behandlingsrom			900/600	1	IG19-C1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk				1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART									
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
1C16	Kontor leder			800/820	1	IG19-C1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1C17	Møterom			1200/1150	1	IG19-C1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1C23	Hvilerom			600	1	IG22-C1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
1C26	Garderobe			1200/1200	1	IG25-C1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
	1C35	Treningsrom		1200	1	IG24-C1	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor
				22										

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2A41	Spiserom			3000	1	IG1-A2	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for hellhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2A43	Arbeidsrom			1400/600	1	IG3-A2	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2A44	Stue			2400, 1200	1	IG1-A2, IG2-A2	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
2A68	Stue			2300, 500	1	IG9-A2	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2A69	Spiserom / kjøkken		450, 1200/500	1		IG8-A2, IG10-A2	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2A70	Arbeidsrom			900, 1200	1	IG7-A2, IG12-A2	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2B24	Aktivitetsrom			800/600	1	IG10-B2	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
2B26	Møterom			1600/800	1	IG11-B2	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
2B27	Kontor			900	1	IG12-B2	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART									
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
2B31	Aktivitetsrom			2400/2400	1	IG17-B2	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	4 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2B32	Kontor			900	1	IG17-B2	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2B33	Møterom			1200, 900	1	IG15-B2, IG16-B2	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
2B34	Medisinrom			700	1	IG14-B2	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktiv teknikk). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2B41	Spiserom / kjøkken			2300/500, 1200	1	IG1-B2	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2B42	Stue			800/1100, 1200	1	IG1-B2, IG2-B2	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2B49	Arbeidsrom			1200	1	IG9-B2	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2B69	Stue			2400/550, 500/1400	1	IG6-B2, IG7-B2	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2B70	Spiserom / kjøkken			450	1	IG5-B2	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktiv teknikk). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2B71	Arbeidsrom			900, 1200	1	IG5-B2, IG13-B2	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for hellhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2C31	Kontor			700/600	1	IG6-C2	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2C41	Spiserom			2975	1	IG1-C2	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2C43	Arbeidsrom			600/1200	1	IG2-C2	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2C44	Stue			800/2400, 1400/500	1	IG1-C2, IG3-C2	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for hellhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2C68	Stue			2300/500, 1400/500	1	IG9-C2, IG10-C2	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
2C69	Spiserom / kjøkken			450	1	IG8-C2	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3A41	Spiserom			3000	1	IG1-A3	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynekaband og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynekaband og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3A43	Arbeidsrom			1400/600	1	IG3-A3	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynekaband med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynekaband og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3A44	Stue			2400, 1200	1	IG1-A3, IG2-A3	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3A68	Stue			2300, 500	1	IG9-A3	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3A69	Spiserom / kjøkken			450, 1200/500	1	IG8-A2, IG10-A3	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for hellhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3A70	Arbeidsrom			900, 1200	1	IG7-A2, IG12-A3	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktiv teknikk). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3B24	Aktivitetsrom			800/600	1	IG10-B3	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3B26	Møterom			1600/800	1	IG11-B3	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART									
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
3B27	Kontor			900	1	IG12-B3	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3B31	Aktivitetsrom			2400/2400	1	IG17-B3	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	4 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART									
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
3B32	Kontor			900	1	IG17-B3	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3B33	Møterom			1200, 900	1	IG15-B3, IG16-B3	2990	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3B34	Medisinrom			700	1	IG14-B3	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3B41	Spiserom / kjøkken			2300/500, 1200	1	IG1-B3	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	4 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3B42	Stue			800/1100, 1200	1	IG1-B3, IG2-B3	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART									
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
3B49	Arbeidsrom			1200	1	IG9-B3	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3B69	Stue			2400/550, 500/1400	1	IG6-B3, IG7-B3	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	5 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
3B70	Spiserom / kjøkken			450	1	IG5-B3	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3B71	Arbeidsrom			900, 1200	1	IG5-B3, IG13-B3	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3C31	Kontor			700/600	1	IG6-C3	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3C41	Spiserom			2975	1	IG1-C3, IG3-C3	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3C43	Arbeidsrom			600/1200	1	IG2-C3	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3C44	Stue			800/2400, 1400/500	1	IG1-C3, IG3-C3	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for hellhet i bygget.	5 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3C68	Stue			2300/500, 1400/500	1	IG9-C3, IG10-C3	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	5 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
3C69	Spiserom / kjøkken		450	1	IG8-C3	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%, 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
	3C70	Arbeidsrom		900, 1200	1	IG7-C3, IG12-C3	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for hellhet i bygget.	2 stk			1 spor
				26									

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4A05	Møterom			1200/1200	1	IG19-A4	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4A15	Spiserom / kjøkken			1200/4500, 1200	1	IG15-A4, IG16-A4	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	5 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4A16	Arbeidsstasjon			900, 1200	1	IG15-A4, IG17-A4	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
4A42	Oppholdsrom			1200/2200	1	IG14-A4	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4B07	Kontor			900	1	IG26-B4	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4B08	Kontor			1000	1	IG26-B4	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4B09	Kontor			1000	1	IG26-B4	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART									
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
4B10	Kontor			700	1	IG26-B4	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for hellhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4B27	Spiserom / kjøkken			3600/1200, 1200	1	IG21-B4, IG22-B4	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarvet transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	4 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4B28	Arbeidsstasjon			900, 1200	1	IG21-B4, IG23-B4	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART									
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
4B52	Oppholdsrom			1200/2200	1	IG20-B4	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk				1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4B61	Lab. / rekvisita			1700	1	IG27-B4	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
4B62	Legekontor			1100	1	IG27-B4	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk				1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4B63	Legekontor			1200	1	IG27-B4	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4B64	Kontor			1100	1	IG27-B4	2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	1 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART							
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4C10	Spiserom / kjøkken			1200/3600, 1200	1	IG15-C4, IG16-C4	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	4 stk			1 spor

03 Romliste					NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. Det skal være rette, enkle gardiner med rynkebånd og rynkehode. Vaskanvisning skal sys i alle sjal. Alt stoff skal være flammehemmende. Pris skal være inklusiv måltaking og montering Fargevalg vil bli tatt av IARK. 													
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.
4C11	Arbeidsstasjon			900, 1200	1	IG15-C4, IG17-C4	2390, 2690	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke liniktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynkebånd med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynkebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	2 stk			1 spor

03 Romliste						NB NOEN HØYDER ER UAVKLART								
Gardiner generelt <ul style="list-style-type: none"> • Antall høyder/lengder skal være medtatt i de forskjellige postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brett/søm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Stryking og montering på stedet skal være inkl. i prisen. • Leveres ferdig sydd med rynekaband og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evt. krymp i stoffet. Det overlates til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympefald. • Jærekant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være rette, enkle gardiner med rynekaband og rynkehode. • Vaskeanvisning skal sys i alle sjal. • Alt stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK. 														
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Bredde glassfelt, ca mål	antall rom	Glassfelt ID	Høyde glassfelt	Type P=Plissé G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Gardin transparent	Enh	Pris	Sum	Gardinskinne leveres av entreprenør. Festes rett over glassfelt.	
4C32	Oppholdsrom			1200, 2200	1	IG14-C4	2390	GT	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger i ren tekstur (ikke linaktig tekstur). Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%. 43g/m2. Bredt rynekaband med oppeng av doble fingerkroker. Egnet oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindusfelt skal kunne dekkes med 50% rynk. Se glassfelt ID i egen kolonne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rynekaband og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne blir festet rett over glassfelt av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget.	3 stk				1 spor
				18									Sum=	