















Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Lengde gardinskinne i mm (bredde på rom ved yttervegg)	antall rom	Vindu ID og Dør ID Åpningsvindu	NB	uk himling (mm)	Type P=Plisè G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Blendingsgardin. Henges opp i takskinne som leveres av entreprenør.	Beskrivelse Gardin transparent. Plisseres nærmest vindu.	Beskrivelse Plisse	Mengde Blendingsgardin	Mengde Gardin transparent	Mengde plisse	Pris pr enhet Blendingsgardin	Pris pr enhet Gardin transparent	Pris pr enhet Plisse	Sum blendingsgardin	Sum gardin transparent	Sum plisse	Samlet Sum pr rom	Gardinskinne leveres av entreprenør. Komplet system Silent Glass 6380. Håndførte gardinskinner				
<p><b>Gardiner generell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Antall høydehenger skal være medtatt i de foreslåtte postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post.</li> <li>• Det må medtas stoff til brettsøm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen.</li> <li>• Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen.</li> <li>• Sprøyking og montering på stedet skal være inkl i prisen.</li> <li>• Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng.</li> <li>• Det skal tas hensyn til evk.krymp i stoffet. Det overføres til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympfelt.</li> <li>• Jærskant skal skjæres der produsenten anbefaler dette.</li> <li>• Gardiner montert på takfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne.</li> <li>• Det skal være reis, seks gardiner med rykebånd og ryknoter.</li> <li>• Vaskerutslipp skal sys i alle sjå.</li> <li>• All stoff skal være flammehemmende.</li> <li>• Pris skal være inklusiv måltaking og montering</li> <li>• Fargevalg vil bli tatt av IARK.</li> </ul>																											
<b>Plan 1</b>																											
	1C17	Møterom		4524	1	YV51, YV32		3200	P, BG	Materiale: 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget tekstil Dim-Out. Tekstil med linaktig tekstur på fremsiden og glatt overflate med samme farge på innsiden. Vask: opp til 60 grader. Krymp: max 2%. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Glass 6380 som er levert av entreprenør. Vindu skal kunne dekkes med 50% rynk. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne skal festes i himling. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne trekkes til side av vindu ved behov for å åpne opp foran glassfelt.	Plisse opphengssystem med snortrekk og vertikal sideføring. Topp/nervendig montering. Systemet kan justeres fra topp og bunn. Med toppkasse og sideføring/bunnfeste. Materiale: 100% Polyester Trevira CS, flammehemmende. Vaskbar Lysgjennomslipp: 5-8. Optimal plisse for solskjerming på arbeidsplass med PC. Aluminiumprofil må harmonere med overflate harm innside. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud.		2 stk		2 stk												2 spor
	1C35	Treningsrom		8611	1	YV52x4		3500	BG	Materiale: 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget tekstil Dim-Out. Tekstil med linaktig tekstur på fremsiden og glatt overflate med samme farge på innsiden. Vask: opp til 60 grader. Krymp: max 2%. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Glass 6380 som er levert av entreprenør. Vindu skal kunne dekkes med 50% rynk. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne skal festes i himling. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne dekke hele bredden på gardinskinne yttervegg og kunne trekkes til side av vindu/vegg ved behov for å åpne opp foran glassfelt.		5 stk															1 spor
					24																						
<b>Plan 2</b>																											
	2A01	Beboerrom		4268	1	YV02, YV11		2700	BG, GT	Materiale: 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget tekstil Dim-Out. Tekstil med linaktig tekstur på fremsiden og glatt overflate med samme farge på innsiden. Vask: opp til 60 grader. Krymp: max 2%. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Glass 6380 som er levert av entreprenør. Vindu og lengde gardinskinne skal kunne dekkes med 50% rynk. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne skal festes i himling. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne dekke hele bredden på gardinskinne yttervegg og kunne trekkes til side av vindu/vegg ved behov for å åpne opp foran glassfelt.	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger. Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%, 43g/m2. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Glass 6380 som er levert av entreprenør. Vindu og lengde gardinskinne skal kunne dekkes med 50% rynk. Se vindu og dør ID i egen kolonne i tillegg til lengde gardinskinne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne er festet i himling av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne dekke hele bredden på gardinskinne yttervegg og kunne trekkes til side av vindu/vegg ved behov for å åpne opp foran glassfelt.		3 stk	3 stk													Beskrivelse totalentreprise, 2 spor. Allerede priset i alle beboerrom.























































Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Lengde gardinskinne i mm (bredde på rom ved yttervegg)	antall rom	Vindu ID og Der ID Åpningsvindu	NB	uk himling (mm)	Type P=Plisse G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Blendingsgardin. Henges opp i takskinne som leveres av entreprenør.	Beskrivelse Gardin transparent. Plisseres nærmest vindu.	Beskrivelse Plisse	Mengde Blendingsgardin	Mengde Gardin transparent	Mengde plisse	Pris pr enhet Blendingsgardin	Pris pr enhet Gardin transparent	Pris pr enhet Plisse	Sum blendingsgardin	Sum gardin transparent	Sum plisse	Samlet Sum pr rom	Gardinskinne leveres av entreprenør. Komplet system Silent Glass 6380. Håndførte gardinskinner				
<p><b>Gardiner generell</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Antall høydehenger skal være medtatt i de foreslåtte postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post.</li> <li>- Det må medtas stoff til brettisem og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen.</li> <li>- Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen.</li> <li>- Sprøyking og montering på stedet skal være inkl i prisen.</li> <li>- Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng.</li> <li>- Det skal tas hensyn til evk.krymp i stoffet. Det overføres til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympetilf.</li> <li>- Jærskant skal skjæres der produsenten anbefaler dette.</li> <li>- Gardiner montert på lakketst skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne.</li> <li>- Det skal være reite, solide gardiner med rykebånd og ryknokse.</li> <li>- Vaskeanvisning skal sys i alle skj.</li> <li>- All stoff skal være flammehemmende.</li> <li>- Pris skal være inklusiv måltaking og montering</li> <li>- Fargevalg vil bli tatt av IARK.</li> </ul>																											
<b>Plan 1</b>																											
	2C68	Stue		4436	1	YV12X2, YV03		2700	BG, GT	<p>Materiale: 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget tekstil Dim-Out. Tekstil med linaktig tekstur på fremsiden og glatt overflate med samme farge på innsiden. Vask: opp til 60 grader. Krymp: max 2%. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindu og lengde gardinskinne skal kunne dekkes med 50% rynk. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne skal festes i himling. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 10cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne dekke hele bredden på gardinskinne yttervegg og kunne trekkes til side av vindu ved behov for å åpne opp foran glassfelt.</p>	<p>Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger. Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%, 43g/m2. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindu og lengde gardinskinne skal kunne dekkes med 50% rynk. Se vindu og der ID i egen kolonne i tillegg til lengde gardinskinne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne er festet i himling av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne dekke hele bredden på gardinskinne yttervegg og kunne trekkes til side av vindu/vegg ved behov for å åpne opp foran glassfelt.</p>		3 stk	3 stk													2 spor
	2C69	Spiserom / kjøkken		8889	1	YV10X3, YV03, YD06AG		2700	BG, GT	<p>Materiale: 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget tekstil Dim-Out. Tekstil med linaktig tekstur på fremsiden og glatt overflate med samme farge på innsiden. Vask: opp til 60 grader. Krymp: max 2%. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindu og lengde gardinskinne skal kunne dekkes med 50% rynk. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne skal festes i himling. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne dekke hele bredden på gardinskinne yttervegg og kunne trekkes til side av vindu ved behov for å åpne opp foran glassfelt.</p>	<p>Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger. Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%, 43g/m2. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindu og lengde gardinskinne skal kunne dekkes med 50% rynk. Se vindu og der ID i egen kolonne i tillegg til lengde gardinskinne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne er festet i himling av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne dekke hele bredden på gardinskinne yttervegg og kunne trekkes til side av vindu/vegg ved behov for å åpne opp foran glassfelt.</p>		5 stk	5 stk												2 spor	
	2C70	Arbeidsrom		2356	1	YV20, YV03		2700	P, BG	<p>Materiale: 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget tekstil Dim-Out. Tekstil med linaktig tekstur på fremsiden og glatt overflate med samme farge på innsiden. Vask: opp til 60 grader. Krymp: max 2%. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindu skal kunne dekkes med 50% rynk. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne skal festes i himling. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne trekkes til side av vindu ved behov for å åpne opp foran glassfelt.</p>		Plisse opphengssystem med snortrekk og vertikal sideføring. Topp/innvendig montering. Systemet kan justeres fra topp og bunn. Med toppkasse og sideføring/bunnfeste. Materiale: 100% Polyester Trevira CS, flammehemmende. Vaskbar Lysgjennomslipp: 5-8. Optimal plisse for solskjerming på arbeidsplass med PC. Aluminiumprofil må harmonere med overflate karm innside. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud.	2 stk		2 stk											2 spor	
					85																						
<b>Plan 3</b>																											

















Gardiner generell																										
• Antall høyder/hengjer skal være medtatt i de foreslåtte postene. Alle poster skal oppgis som rund sum for den totale mengde per post. • Det må medtas stoff til brettsøm og andre elementer som inngår i den ferdige gardinen. • Leverandør av tekstiler og skinner skal ta nøyaktige mål på stedet før produksjon. Måltaking skal inkl i prisen. • Sprøyking og montering på stedet skal være inkl i prisen. • Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. • Det skal tas hensyn til evk.krymp i stoffet. Det overføres til leverandør å finne beste plassering (øverst eller nederst på gardin) for krympfelt. • Jærnkant skal skjæres der produsenten anbefaler dette. • Gardiner montert på lakfestet skinne skal sys slik at de henger i underkant skinne. • Det skal være reis, seks gardiner med rykebånd og ryknokke. • Vaskemønstret skal sys i alle skj. • All stoff skal være flammehemmende. • Pris skal være inklusiv måltaking og montering • Fargevalg vil bli tatt av IARK.																										
Etasje	Rom Nr.	Romnavn	Rom info	Lengde gardinskinne i mm (bredde på rom ved yttervegg)	antall rom	Vindu ID og Der ID Åpningsvindu	NB	uk himling (mm)	Type P=Plisè G=Gardin BG= Blendingsgardin GT= Gardin transparent	Beskrivelse Blendingsgardin. Henges opp i lakskinne som leveres av entreprenør.	Beskrivelse Gardin transparent. Plisseres nærmest vindu.	Beskrivelse Plisse	Mengde Blendingsgardin	Mengde Gardin transparent	Mengde plisse	Pris pr enhet Blendingsgardin	Pris pr enhet Gardin transparent	Pris pr enhet Plisse	Sum blendingsgardin	Sum gardin transparent	Sum plisse	Samlet Sum pr rom	Gardinskinne leveres av entreprenør. Komplet system Silent Glass 6380. Håndførte gardinskinner			
Plan 1																										
	3A69	Spiserom / kjøkken		8904	1	YV10X3, YV01, YD06AG		2700	BG, GT	Materiale: 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget tekstil Dim-Out. Tekstil med linaktig tekstur på fremsiden og glatt overflate med samme farge på innsiden. Vask: opp til 60 grader. Krymp: max 2%. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindu og lengde gardinskinne skal kunne dekkes med 50% rykn. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne skal festes i himling. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne dekke hele bredden på gardinskinne yttervegg og kunne trekkes til side av vindu/vegg ved behov for å åpne opp foran glassfelt.	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger. Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%, 43g/m2. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindu og lengde gardinskinne skal kunne dekkes med 50% rykn. Se vindu og der ID i egen kolonne i tillegg til lengde gardinskinne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne er festet i himling av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne dekke hele bredden på gardinskinne yttervegg og kunne trekkes til side av vindu/vegg ved behov for å åpne opp foran glassfelt.		5 stk	5 stk												2 spor
	3A70	Arbeidsrom		2249	1	YV12		2700	P, G	Materiale: 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget tekstil Dim-Out. Tekstil med linaktig tekstur på fremsiden og glatt overflate med samme farge på innsiden. Vask: opp til 60 grader. Krymp: max 2%. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindu skal kunne dekkes med 50% rykn. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne skal festes i himling. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne trekkes til side av vindu ved behov for å åpne opp foran glassfelt.	Plisse opphengssystem med snortrekk og vertikal sideføring. Topp/innvendig montering. Systemet kan justeres fra topp og bunn. Med topkasse og sideføring/bunnfeste. Materiale: 100% Polyester Trevira CS, flammehemmende. Vaskbar Lyssjennomslipp: S-B. Optimal plisse for solskjerming på arbeidsplass med PC. Aluminiumsprofil må harmoneres med overflate karm innside. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud.		2 stk		2 stk											2 spor
	3B01	Beboerrom		4358	1	YV02, YV11		2700	BG, GT	Materiale: 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget tekstil Dim-Out. Tekstil med linaktig tekstur på fremsiden og glatt overflate med samme farge på innsiden. Vask: opp til 60 grader. Krymp: max 2%. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindu og lengde gardinskinne skal kunne dekkes med 50% rykn. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne skal festes i himling. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne dekke hele bredden på gardinskinne yttervegg og kunne trekkes til side av vindu/vegg ved behov for å åpne opp foran glassfelt.	Materiale: 100% Polyester PLF CS - 100% Trevira CS, flammehemmende. Ensfarget transparent gardin i mange ulike farger. Vask: 30 grader eller mer. Krymp: max 2%, 43g/m2. Bredt rykebånd med oppheng av doble fingerkroker. Egnert oppheng til gardinskinne Silent Gliss 6380 som er levert av entreprenør. Vindu og lengde gardinskinne skal kunne dekkes med 50% rykn. Se vindu og der ID i egen kolonne i tillegg til lengde gardinskinne. Andre krav: Leveres ferdig sydd med rykebånd og kroker for oppheng. Det må fritt kunne velges farge ut fra standard sortement på et senere tidspunkt. Stort utvalg i farger. Fargevalg oppgis i tilbud. Gardinskinne er festet i himling av entreprenør. Underkant på gardin skal ikke komme lavere enn 3 cm over gulvet. Skal være samme gardin som ovenstående post for helhet i bygget. Må kunne dekke hele bredden på gardinskinne yttervegg og kunne trekkes til side av vindu/vegg ved behov for å åpne opp foran glassfelt.		3 stk	3 stk											Beskrivelse totalentreprise, 2 spor. Allerede priset i alle beboerrom.	





























































































