Armaturdata

Oppdragsnavn:	USN - Campus Vestfold - Bibliotek	Revisjon:		Utarbeidet av:	Gry Frellumstad
Oppdragsnummer:	6201448	Dato:		Kontrollert av:	Wiggo P. Evensen
Dokumentnavn:	Armaturliste - bibliotek	Endringsmelding:		Godkjent av:	Xhevdet Badivuku

Armaturdata																Mengder	
TFM	**Benevnelse**	**Farge/materiale**	**Optikk**	**Lumen**	**Kelvin**	**Ra/CRI**	**Str i mm (HxBxL)**	**Volt**	**IP-grad**	**Produsent/ Leverandør**	**Produktnavn**	**Montasje**	**Plassering**	**Styring**	**Merknad**	**Ant. (stk)**	**Ant. (m)**
UP001	Downlight langs framkant messanin	Hvit	Medium, direktestrålende	1000 lm	3000	>90	80 x 100 x 100	230 V	20	Fagerhult	Pleiad	Innfelt i himling/skinnemontert	Plan 1		**Armatur skal være tilt- og vendbar**	34 stk	
UP002	Skinne-modulmontert allmenlys	Sort (plan U1) / Hvit (plan 1)	Bred, direktestrålende	3500 lm	3000	>90	60 x 40 x 1200	230 V	20	XAL	Move It 45	Skinne-modulmontert/utenpåliggende	Over og under messanin	DALI	**Modulært system som kan tilpasses og utvides med ekstra armaturer. I plan U1 skal eksisterende sorte felter benyttes, og uthulling til tidligere ustyr avblendes**	158 stk	
UP003	Downlight inngangspartier	Sort (plan U1) / Hvit (plan 1)	Medium, direktestrålende	1500 lm	3000	>90	80 x 100 x 100	230 V	20	Fagerhult	Pleiad	Innfelt i himling	Inngangspartier begge plan	DALI	**Downlights i plan U1 skal ha sort baffel og sort sekundærreflektor**	47 stk	
UP004	Pendler	Rød	Bredstrålende, opp- og nedlys	45000 lm	3000	>90	Ø = 4000	230 V	20	Prolicht/Louis Poulsen	Glorious	Nedpendlet fra himling	Himling i plan 1	DALI	**Fargen skal koordineres med (være tilnærmet) USN sin rødfarge som er gjeldende i denne fløyen**	6 stk	
UP005	LEDstrip i trapp	--	Medium, direktestrålende (opal)	1000 lm/m	3000	>90	12 x 12 x tilpasset	48 V	20	I/A	I/A	Innfelt i håndløper	Trapp	DALI	**Lavvolt, enten 24 V eller 48 V. Helt opal overflate, ingen skarpe kanter**		24,00 m
UP006	Lineært lys - bakvegg og sidevegger	Sort (plan U1) / Hvit (plan 1)	Medium, direktestrålende	1700 lm/m	3000	>90	60 x 40 x 1200	230 V	20	I/A	I/A	Utenpåliggende i kanal	Langs vegger i begge plan	DALI	**Der innfelling ikker er mulig benyttes en kanal**	70 stk	
UP007	Spotter langs glassfasade	Sort	Medium, direktestrålende	1000 lm	3000	>90	120 x Ø = 55	230 V	20	I/A	I/A	Skinnemontert/utenpåliggende	I plan U1, langs glassfasade	DALI	**Sorte armaturer og sorte skinner**	38 stk	
																353 stk	**24 m**