



**FORSKRIFTSKRAV LUFTLYDISOLASJON  
R<sub>w</sub> (dB) - NYE VEGGER:**

50	50   50   50   50   50
48	48   48   48   48   48
44	44   44   44   44   44
37	37   37   37   37   37
35	35   35   35   35   35
34	34   34   34   34   34
24	24   24   24   24   24

**ANBEFALINGER TIL LUFTLYDISOLASJON  
R<sub>w</sub> (dB) - EKSISTERENDE VEGGER:**

60	60   60   60   60   60
55	55   55   55   55   55
48	48   48   48   48   48
44	44   44   44   44   44
37	37   37   37   37   37
35	35   35   35   35   35
34	34   34   34   34   34
24	24   24   24   24   24

**MERKNADER PÅ TEGNINGER:**

- (A) Det antas sambruk mellom treningsalar og mellom treningsalar og behandlingsrom. Se lydrapport.
- (B) Lydkrav mellom treningsalar og korridør er begrenset av at det ikke er doble/dører sluse. Se lydrapport.
- (C) Ny dør i eksisterende vegg. Lydkrav er avhengig av lydisolasjon til eksisterende vegg.
- (D) Anbefalt lydkrav for toaletter direkte ute mot fellesarealer: R<sub>w</sub> 44 dB eller R<sub>w</sub> 34 dB for skilleflater hhv. uten og med dørforbindelse. Se lydrapport.
- (E) Krav til maksimalt linnivå fra tekniske installasjoner.
- (F) Vegg med skyvedør. Fravirk fra TEK17. Talfestet krav til skillekonstruksjon i NS 8175 tilfredsstilles ikke

**DØRKRAV  
LYDISOLASJON R<sub>w</sub> (dB):**

43 dB

38 dB

33 dB

27 dB

[tid i sek]



Ramboll Norge AS - Seksjon AKUSTIKK  
Hoffsveien 4 - Pb. 427 Skøyen - 0213 Oslo - Tlf. 22 51 80 00 - Faks. 22 51 80 01

Halden Helsehus  
**LYDTEGNINGER  
PLAN 04**

OPPDR. NR.  
1350037917  
DOK.ANSV.  
VEVO  
FILNAV  
C-teg-04  
MÅLESTOKK  
N/A  
INDEKS

TEGNINGSTATUS:  
Forprosjekt  
FAG:  
AKU  
TEGN. NR.  
C-TEG-04  
1