

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

Totalengde for bro - 25,2m

A horizontal number line with three tick marks. The first segment is labeled 1200, and the second segment is labeled 1200.

✓ Brolager

Punkt for sammenkopling
mellom de to prefabrikerte
broelementer

Hengslet luke for EL
Samme utførelse som
rekkverket forøvrig

OK Undergirt
X Funderg

250179.3

Elveburn
249339.3

Plasstøpt betongfundament.
Dimensjonering av fundamnet beregnes
av Norconsult

Trykkfast isolasjon

Prefabrikeret betongsøyle støpes på stedet ned i fundamentet.

Fundamentet skal når bygging er ferdig befinne seg under elvebunnen.

Dimensjonering av
fundamnet beregnes av
Norconsult

Prefabrikeret, lys polert
betongskive understøtter
konstruksjonen
2150x2730x250mm

I utførelsesfasen avklarer leverandør i samråd med arkitekt endelig utførelse og finish

A		201216		Tegning nr anbud										PBH			
REV		DATO		ENDRING										TEGN		KONTR	
SKISSE-PROSJEKT		FOR-PROSJEKT		SØKNAD		ANBUDS-TEGNING		ARBEIDS-TEGNING		SOM							
MÅL: 1 : 50		FORMAT:		DATO16.12.2020		TEGN: PBH		KONTR: HH		GODK: HH		</					