6518550
6518500
6518450
6518400
306400
306450
306500
306550

SK1
OK1
SK2
OK2
VK3
OK3
SK3
OK4
SK4
OK5
SK5
OK6
SK6

OV fra OK2 kobles til eks ov. ledning. Usikker plassering

160 PVC VL
200 BTG OV
160 PVC SP

32 PE VL X 3
160 PVC VL
250 BTG OV
160 PVC SP

32 PE VL X 5
250 BTG OV
160 PVC SP

Eks SP tilkobles i SK1

32 PE VL X 3
250 BTG OV
160 PVC SP

EKS 110 PVC VL

EKS VK

EKS 110 PVC VL

32 PE VL X 2
250 BTG OV
160 PVC SP

TEGNFORKLARING:

Brannvannsdekning - 50m

Stikk: 32mm PE VL, 110 PVC SP og 125 PVC OV

Stikk avsluttes med stake/spylekum SP, drenskum OV og stoppekran vann

Eks. septiktank fjernes

Før oppstart:
Påkobling til EKs OV fra OK2 må fremgraves
Høyde i eks. SK1 må kontrolleres

NIBIO Særheim

Dato	Konstr./tegnet	Godkjent	Målestokk
30.04.2018			1:500 A2

Ledningsplan

Erstatning for:	Erstattet av:

H01

Henvisning:	Beregning:	Vann og avløp