


Lysmast og fundamenttabell

Oppdragsnavn:	Markveien Nord	Revisjon:		Utarbeidet av:	IT	
Oppdragsnummer:	22217	Dato:	23.02.2021	Kontrollert av:	SÅ	
Dokumentnavn:	N101 - Lysmast og fundamenttabell	Koordinatsystem:	UTM33	Godkjent av:	ØJ	

Mastenr:	X-Kordinat:	Y-Kordinat:	Anvendelse:	Fundamenttype:	Lysmashøyde:	Overflatebehandling:	Mastetype:	Dimensjon mastetopp:	Utligger:	Dimensjon utliggerfeste:	Armaturtype:
001	515937,6	7622226,5	Markveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP01T
002	515931,3	7622263,9	Markveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP01T
003	515927,6	7622276,3	Intensivbelysning	CC240/H=1600	6 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP03T
004	515916,8	7622281,8	Intensivbelysning	CC240/H=1600	6 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP03T
005	515925,0	7622308,8	Markveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP01T
006	515920,9	7622346,5	Markveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP01T
007	515918,3	7622384,5	Markveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP01T
008	515917,8	7622414,8	Markveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP01T
009	515916,3	7622452,7	Markveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP01T
010	515915,4	7622490,7	Markveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP01T
011	515914,6	7622528,7	Markveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP01T
012	515913,2	7622546,4	Intensivbelysning	CC240/H=1600	7 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP02T
013	515897,4	7622554,2	Intensivbelysning	CC240/H=1600	7 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP02T
014	515885,7	7622562,1	Blåheiveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP04T
015	515839,2	7622561,4	Blåheiveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP04T
016	515796,7	7622560,7	Blåheiveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP04T
017	515754,2	7622560,1	Blåheiveien	CC240/H=1600	9 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP04T
018	515738,8	7622561,3	Intensivbelysning	CC240/H=1600	6 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP03T
019	515745,6	7622570,6	Intensivbelysning	CC240/H=1600	6 m	Varmgalvanisert	HE	Ø76mm	-	-	-UP03T