

Spørsmål og svar nr 1, 3 boenheter Sandmelan

A.) Er det utarbeidet eget vindus- og dørskjema for prosjektet? Ingen vinduer/dører er målsatte. Er tanken at tilbyder selv må måle på tegningen? (dette kan føre til mindre avvik på størrelser).

Svar: Modulmål angitt i ny plantegning, se oppdatert tegningssett

B.) Det står at ytterdører skal være svart under punkt 5 for tegningen ang "materialer og farger i eksteriøret". perspektivtegninger viser sort skyvedør, men grønn ytterdør. Hva blir det riktige for selve ytterdøren? Måtte bare opplyse om dette. Regner med det er forstått riktig at alle vinduer og dører skal være sort innvendig, også de grønne?...

Svar: Både yttervegg og utvendig ytterdør (inngangsdør) skal være grønn i hht oppgitt NCS kode. Angitt på rombegandlingsplan. I forhold til vinduer skal alle vinduer samt skyv/tett være sort innvendig (NCS S 8500-N "dempet sort"). Ytterdør/inngangsdør inkl sidefelt og karm = NCS 4030 G30Y på begge sider

C.) Lurer også på beslagomrammingen som det refereres til detaljer på. Hvor finnes denne?

Svar: Se vedlagte prinsippdetaljer i oppdatert tegningssett. Lik omramming rundt dører og vinduer som Aldersundet BFS. Beslag på vegg med kledning av termotre RAL 7021 Schwartzgrau. Beslag på vegg med grønnmalt kledning RAL 6011 Reseda green. Gesimsbeslag og utvendig nedløp fra kaldt uisolert tak Ubehandlet aluminium (tilsvarende materialitet som Aldersundet BFS)

D.) Hvordan er innvendig himling tenkt løst?

Svar: se beskrivelse i belyningsplan datert 06.04.22

Lurøy den 06.04.2022
Atle Henriksen