Plan - Fundament 4m mast
1 : 20

Snitt 1-1
1 : 20

Plan armering - Fundament 4m lysmast
1 : 20

Snitt A-A
1 : 20

Snitt B-B
1 : 20

BETONGKONSTRUKSJONER
PROSJEKTERT ETTER NS-EN 1992-1-1:-2004+A1:2014+NA:2018

KONSTRUKSJONSDEL	FASTHETS-KLASSE NS-EN 1992-1-1 TABELL 3.1	BESTANDIGHETS-KLASSE (MIN. KRAV) NS-EN 206 TABELL NA.12	NOMINELL ØVERDEKKING KONSTRUKSJONS-ARMERING	MONTERINGS-ARMERING
FUNDAMENTER	B35	MF45	50mm	40mm

ØVRIGE KRAV	
KLORIDKLASSE: NS-EN 206, 9.2.5	Cl 0.10
TOLERANSEKLASSE: NS-EN 13670 Tabl. 10	1
UTFØRELSESKLASSE: NS-EN 13670, Tabell NA.1	2
HERDEKLASSE: NS-EN 13670, vedlegg F	2
Dmax:	22 mm

TOLERANSER NS-EN 13670 NA.10.9
KONSTRUKTIV ARMERING: ±10mm
MONTERINGSARMERING: ±5mm

ARMERING NS 3576	
GENERELT:	B500NC
NETT:	B500NA
OMFARINGSLENGDE: ø50 (om ikke annet er angitt)	

GENERELLE MERKNADER:

PLASSERINGSKODER ARMERINGSJERN:

NS: NEAR SIDE - NÆRMEST
FS: FAR SIDE - BAKSIDE
BS: BEGGE SIDER
OK: OVERKANT
UK: UNDERKANT
IS: INNSIDE
YS: YTTERSIDE

FORMKODE I TAG ERSTATTER KLASSISKE ENDESYMBOLER

STEDSANGIVELSE I POSNR:
Bygningsdel - Konstruksjonstype - Type nr. - Pos.Nr
(Eks: T-S-02-12= Treningssenter-Søyle-Type 2-Jern nr.12)

Ekstra armering rundt utsparinger, må minst tilsvare den armeringen som blir brutt av utsparingen.

Det skal alltid legges jern i alle bøylehjørner med minimum tilsv. diameter.

BRUK AV SKJØTEPRODUKTER:
Ved bruk av skjøteprodukter må disse ha samme kapasitet som armeringen den bryter, Kfr. leverandør.
Ferdig sammenstøpt konstruksjon må ha fortanning med skjærkapasitet tilsvarende monolitisk støp. Kfr. leverandør.

UTFØRELSE:
Alle synlige hjørner over terreng avfases med trekantlekt.

Tegningsnummer: B F 2 0
Revisjon: A-01

Rev	Tekst	Utført	Kontr	Dato
A-01	Konkurransegrunnlag	JR	TK	10.10.22

Prosjekt: **Grilstad Marina, Fullriggervegen**
Gnr / Bnr

Oppdragsgiver: Grilstad Marina AS
Oppdragstaker: asplan viak

Prosjektfase: Konkurransegrunnlag

Dato	Oppdragsnr	Koordinatsystem	Høydedatum
10.10.2022	620858-02	-	-

Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
JR	TK	JKS		A1

Form og armering
Fundamenter lysmaster
Plan og snitt

Tegningsnummer: B F 2 0 (Fag Type Etg. Løpenr.)
Revisjon: A-01

#Bikubeegenskaper:Oppdrag=620858-02;Tittel=Fundamenter lysmaster;Form og armering;Plan og snitt;Revisjon=A-01;Revisjonsdato=10.10.22;Revisjonskommentar=Konkurransegrunnlag;Dokumentnavn=B F 2 0#