NORMALPROFIL GANG-/SYKKELVEG
Linje 70500
Profil 67, min. overdekning p-kjeller
M = 1:50

Fra reguleringsbestemmelser:
"For feltene GS2 og GS3 skal asfaltbredde begrenses til maks 3 meter."

P-KJELLER

NORMALPROFIL GANG-/SYKKELVEG
Linje 70500
Profil 90, maks. overdekning p-kjeller
M = 1:50

Fra reguleringsbestemmelser:
"For feltene GS2 og GS3 skal asfaltbredde begrenses til maks 3 meter."

P-KJELLER

OVERBYGNING OVER P-KJELLER
GS-VEG - LINJE 70500
M=1:5

SLITELAG, Agb 11, 40 mm
BINDLAG, Agb 16, 40 mm
BÆRELAG FK 0-32, 70 mm
DRENSLAG, var. tykkelse, min. 50 mm FK 16-32
PLASTFOLIE, 0.2mm
ISOLASJON, Trykksterk XPS 100 mm
MEMBRAN
BÆREKONSTRUKSJON

Kantstein adkomst- og samleveg
Type 12,5x30,0 cm med fas 2 x 2
Normtegning TK-J01 Detaljer kantstein
M = 1:10

Gressarmering med smågatestein
M 1:10

Fireskiftsrenne - Storgatestein(Type 1)
Normtegning TK-J02 Detaljer brosteinsrenne
M = 1:10

Snitt avlastningsplate, prinsipp utarbeidet av RIB
M 1:20

Rev.	Revisjon gjelder	Rev.dato	Utarb.	Kontr.
A-01	Konkurransegrunnlag	10.10.22	FPS	JI

Prosjekt
Grilstad Marina
B3 Fullriggervegen BT2

Oppdragsgiver: Grilstad Marina AS
Oppdragstaker: asplan viak

Prosjektfase: **Konkurransegrunnlag**

Dato	Oppdragsnr. AV	Koordinatsystem	Høydereferanse
22.12.2021	620858-03	UTM32	NN2000

Utført av	Kontrollert av	Godkjent av	Målestokk	Format
KK	JI	NL	-	A1

Normalprofiler
GS-veg, linje 70500

Tegningsnummer: T F (Fag, Type) 201 (Løpenr.)
Revisjon: A-01