

Himlingstyper

-  Systemhimling 60x60 T-profil med integrert belysning. Samme opphengsystem som i korridor.
-  Systemhimling hygiene 60x60 T-profil med integrert belysning. Samme opphengsystem som i korridor.
-  Systemhimling 60x60 T-profil med integrert belysning. Slagfast utførelse type Rockfon Samson et. Alipet.
-  Systemhimling med treuplatter 60x120 med skjult innfesting.
-  Perforert akustisk fjerplate av god kvalitet, tilsvarende treslag som på vegg, lasert og lekkert og slagfast, valgfri perforering fra arkitekt
-  Fjerplate av god kvalitet, tilsvarende treslag som på vegg, lasert og lekkert og slagfast, valgfri perforering fra arkitekt



F04	2022-11-18	For anskaffelse	andw/en	andw/en	
F03	2022-11-10	For anskaffelse	soutg	andw/en	andw/en
F02	2022-10-21	For anskaffelse	soutg	andw/en	
F01	2022-10-14	For anskaffelse	soutg	andw/en	
Rev.	Dato	Beskrivelse	Utarbeidet	Godkjort	Godkjort

Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må ikke benyttes til det formål som oppdragsklient beskriver, og må ikke kopieres eller gjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier.


Møre og Romsdal fylkeskommune
Målestokk: 1 : 100

**K651 - SPJELKAVIK ARENA
HIMLINGSPLAN 00
FORPROSJEKT**