Stikkennekontroll Fv. 862 S5D1

Sjøtun-Sandeshamn

				Dekke	Grøft	Eksisterende			Byttes til			overdek
Veg	S	DS	Meter	bredde m	dybde m	Dim mm	Lengde	Mat	Dim	Lengde	Mat	Målt
862	5	1	1129	6,6	1	400	13,75	B	500	14	B	105
862	5	1	1322	5,0	0	400	8,85	B	500	9	B	65
862	5	1	1646	5,8	0	400	9,12	B	500	10	B	40
862	5	1	1794	5,2	0	400	14	B	500	14	B	60
862	5	1	2389	5,0	0	400	8,86	B	500	9	B	0
862	5	1	2656	5,3	0	400	7,17	B	500	8	B	45
862	5	1	2791	5,2	0	400	7,3	B	500	8	B	50
862	5	1	3250			400	10,49	B	500	11	B	110
862	5	1	3361	5,8	0	400	8,06	B	500	9	B	15
862	5	1	5295			500	8,84	S	500	9	B	80
862	5	1	6082			500	8,41	S	500	9	B	70
862	5	1	371	6,5	1	500	11,53	P	600	12	B	110
862	5	1	1597			600	10	B	600	10	B	78
862	5	1	1711	5,7	0	500	17,22	P	600	18	B	62
862	5	1	3942			600	9,34	S	600	10	B	120
862	5	1	5633	5,3	0	500	10,17	S	600	11	B	100
862	5	1	6929	5,2	1	500	9,44	S	600	10	B	90
862	5	1	6595	5,5	1	600	10,44	S	800	13	B	80
862	5	1	5553			1000	11,81	S	1000	12	B	150+