

Risikodiagram Type: SHA Vurdering: Risikovurdering oppsett FA-bygg Sofiemyr

Sannsynlighet - SHA		Konsekvens			
Svært sannsynlig Kan skje mer enn 5 ganger i prosjektperioden	4	4	8	12	16
Meget sannsynlig Kan skje mer enn tre ganger i prosjektperioden	3	3	6	9	12
Sannsynlig Kan skje 1-2 ganger i prosjektperioden	2	2	4	6	8
Lite sannsynlig Hendelsen ikke sannsynlig i prosjektperioden	1	1	2	3	4
Antall hendelser: 9	Ikke farlig	Farlig	Kritisk	Katastrofalt	

Svært sannsynlig
Kan skje mer enn 5 ganger i prosjektperioden

Meget sannsynlig
Kan skje mer enn tre ganger i prosjektperioden

Sannsynlig
Kan skje 1-2 ganger i prosjektperioden

Lite sannsynlig
Hendelsen ikke sannsynlig i prosjektperioden

4

3

2

1

4

6

4

2

8

9

6

3

16

12

8

4

Ikke farlig

Farlig

Kritisk

Katastrofalt

748: Påkjørsler

Arbeid nær steder med passerende kundetraffikk

Konsekvens: Alvorlighet SHA

752: Klemskader

Klemskader ifm arbeid med montering eller demontering av tunge elementer

Konsekvens: Alvorlighet SHA

754: Kuttskader

Arbeid ved bruk av sag, vinkelsliper eller annet utstyr som gjør det mulig å kutte seg.

Konsekvens: Alvorlighet SHA

755: Skader ifm grunnarbeider

Skader i forbindelse med grunnarbeider. F. eks. håndtering av tunge masser som steiner o.l.

Konsekvens: Alvorlighet SHA

750: Branntilløp

Arbeider som kan føre til brann. F. eks. bruk av utstyr som vinkelsliper som kan skape gnister.

Konsekvens: Alvorlighet SHA

751: Fallskader

Skade som følge av fall fra høyder

Konsekvens: Alvorlighet SHA

756: Skader pga. fallende gjenstander

Gjelder ikke heising av modul/bygg på plass - det er tatt som eget punkt Dette gjelder fall fra 1-2m høyde.

Konsekvens: Alvorlighet SHA

749: Klemskader

Skader ifm oppsett av bygg

Konsekvens: Alvorlighet SHA

753: Kortslutning og strømgjennomgang

Arbeid nær høyspentledninger og el-installasjoner

Konsekvens: Alvorlighet SHA