UTENFOR ENTR. K220

UTENFOR ENTR. K220

10 11 12 13 14 15 16 17 18

3600 7200 3600 3600 3600 7200 7200 7200

K2 K3 K4 K5

HIMLINGSTYPER FORKLARING

ÅPENT OPP / IKKE HIMLING	ÅPENT OPP eller IKKE HIMLING
A–KANT / E–KANT / HYGIENE	EH3010T/ EH3011T/ EH3080T T–PROFIL NEDTAGBAR MIN.ULL 600X600 EH3010T = A–KANT EH3011T = E–KANT EH3080T = HYGIENE (A–KANT)
A–KANT / E–KANT / HYGIENE	EH3090T/EH3091T / EH3110T T–PROFIL NEDTAGBAR MIN. ULL 600x1200 EH3090T = A–KANT EH3091T = E–KANT EH3110T = HYGIENE (A–KANT)
E–KANT	(EH3010T) NEDTAGBAR PANELHIMLING MED AKUSTISK DEMPING 600x600
	EH3050T MENGDESET KORRIDORHIMLING PERFORERT METALLKASETT M/AKUSTISK DUK T=1mm PERF.GRAD 20–25% MODUL BREDDE 600mm
E–KANT	EH3012T NEDTAGBAR GIPS SYSTEMHIMLING MED PERFORERING. E–KANT
	EH3060T FAST GIPS M/AKUSTISK DEMPING — kryss viser intergrert el–luke m/perforering
	EH3020T FAST GIPS UTEN AKUSTISK DEMPING. UTEN STREK: I TILSLUTNING TIL FAST GIPS MED AKUSTISK DEMPING ELLER FELTER MED T–PROFIL
	MALT OVERFLATE
	GIPSHIMLING M/SIKKERSLAG – AVSTIVES MOT LB. DEKKE
	ETT LAG KRYSSFINER OG TO LAG GIPS LAST MONTERES MED SKRUER MED MAKS. 1000 MELLOM SKRUENE. LAG GIPS PLASES MOT KRYSSFINER OG GIPS FORET MED 150MM FRA KRYSSFINER MED TO LAG KRYSSLAGTE 9" GIPSTAK. KRYSSFINERLAGET ER TETTESJIKT.
	SPRANG I HIMLING

SYMBOLOVERSIKT

- LYSARMATUR INNFELT type 1
- LYSARMATUR INNFELT type 2
- LYSARMATUR INNFELT type 3
- LYSARMATUR UTENPÅLIGGENDE
- LYSARMATUR NEDHENGT
- LYSARMATUR INNFELT type 3 opalt glass type 4 raster
- PENDELARMATUR
- DOWNLIGHT innfelt når innfelles i 600x600 systemhimling eller armaturet i en plate
- DOWNLIGHT innfelt når innfelles i 600x600 systemhimling eller i perforerte glassplater – sentreres armaturet i en plate eller et perforert felt
- liten utenpåliggende armatur
- TILLUFTSVENTIL (SIRKULÆR VENTIL)
- AVTREKKSVENTIL (KONTROLLVENTIL)
- AVTREKKS–/TILLUFTS–VENTIL – når plassert i perforerte gipsplater
- AVTREKKSVENTIL (KONTROLLVENTIL)
- RØYKDETEKTOR
- bevegelsessensor / multifunksjonssensor
- SPRINKLERHODE UTENPÅLIGGENDE
- SPRINKLERHODE INNFELT I HIMLING
- SPRINKLERHODE INNFELT VED SPRANG/PÅ VEGG
- BRANNHYTTALER I HIMLING
- FANCOIL – monteres under himling

REV	DATO	BESKRIVELSE	TEGN	KONT	GODK
B 14	11.04.14	E–liste A 122_C – brannjordn inntegnet	ST	IL	HH
B 13	31.01.14	E–liste A 114, luker, målsetting ventiler	KS	IL	HH
B 12	13.01.14	E–liste A 113	HS	IL	HH
B 11	27.11.13	E–liste A 107, justering ved akuttheis	HS	IL	HH
B 10	05.11.13	justering opphæng kunst	HS	IL	HH
B 09	16.10.13	tilbakeføring himling glassg, kompl. målt	HS	IL	HH
B 08	26.08.13	komplettering detaljhenv. mm.	IAA	IL	HH
B 07	04.08.13	E–liste A–095	HS	IL	HH
B 06	24.05.13	E–liste A–082	IAA	IL	HH
B 05	05.03.13	E–liste A–065	IAA	IL	HH
B 04	08.12.12	E–LISTE A–045 forlatelig	IAA	IL	HH
B 03	17.09.12	justert himling ved kjøkker	IAA	IL	HH
B 02	21.06.12	E–liste A–011	IAA	IL	HH
B 01	31.02.12	BYGGEPLASSTEGNING	HS	IL	HH

FASE: BYGGEPLASS

FAG	TYPE	FLØY	ETG	LNR	FAS.	REV.
A	130H-K0	- 04	- 201		B.14	

HENV. VIGNETT:



NORDLANDSSYKEHUSET BODØ SOMATIKK

PROSJEKTERENDE:
RATIO ARKITEKTER AS. DRAMMENSVEIEN 130 B, 0277 OSLO
COWI AS/ OTTO NIELSENS VEI 12, 7414 TRONDHEIM
RATIO ARKITEKTER AS v/ BJØRNBEKK & LINDHEIM AS.

ARK / RIV / RIE / RIB / LARK

RATIO ARKITEKTER AS

PROSJEKT NR.: 23001 | TILSTAT.: 1

INNHOLD:

HIMLINGSPLAN 4.ET.

FLØY K del 1

BYGGETRINN 2, FASE 2

MAL: 1:50 | DATO: 24.04.09

FAG	TYPE	FLØY	ETG	LNR	FAS.	REV.
A	130H-K0	- 04	- 201		B.14	