

# Årsrapport slamproduksjon

År: 2010  
 Anlegg: 051453 Fossbergom RA01  
 Rensemethode: Etterfelling  
 Avvanningsmetode: Sentrifuge  
 Slambehandlingsprosess:

Mnd	Avfallsproduksjon		Transport våtslam			Produksjon avvannet slam			Produksjon av ferdig slamprodukt			Driftsdata for slambehandlingsprosessene							
	Ris/sil-gods m3	Sand m3	Mottak av septik m3	Fra andre anlegg m3	Leverte til annet anl. m3	Avvann. fra annet anlegg tonn	tonn	% TS	tonn TS	tonn	% TS	tonn TS	Polymerforbruk kg	kg/tonn TS	kg CaO	kg/tonn TS	Forbruk av kalk	Forbruk av struktur matr	Forhold Vol%
1-10			94	203			33,0	22,4	7,4										
2-10			80	105			33,0	22,4	7,4										
3-10			232	238			66,0	22,4	14,8										
4-10			152	150			38,5	22,4	8,6										
5-10			184	160			44,0	22,4	9,9										
6-10			188	223			55,0	22,4	12,3										
7-10			322	198			190,0	22,4	42,6										
8-10			289	174			44,0	22,4	9,9										
9-10			358	121			44,0	22,4	9,9										
10-10			175	226			38,0	22,4	8,5										
11-10			111	144			27,5	22,4	6,2										
12-10			191	159			49,5	22,4	11,1										
Sum			2.376	2.101			662,5	22,4	148,4										

D/O

Utskrevet: 21-01-2011