

GRØFTESKJEMA I

Uavstivet grøft – tilbakefyllingsmasser lagret ved utgravningen eller kjørt til deponi

Vertikalt: Dybde av fjell i meter

Horisontalt: Dybde av jord i meter

Bunnbredde: 800 – 1400 m.m

	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5
0,0												
0,5												
1,0												
1,5												
2,0												
2,5												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5												
5,0												
5,5												

GRØFTESKJEMA 2

Grøft utgravd med gravekasse-tilbakefyllingsmasser lagret ved grøfta eller kjørt til deponi

Vertikalt: Dybde av fjell i meter

Horisontalt: Dybde av jord i meter

Bunnbredde: 800 – 1400 m.m – innvendig i kasse.

Priser i denne tabellen skal inkludere alle kostnader med bruk av gravekasse i forbindelse med graving og sprengning av grøft. I prisen skal også inngå selve gravingen og sprengningen av grøfta. Inkludert skal være alle ulemper som økt bredde, økt fundamenttykkelse, økt omfang av sidefyllingsmasser etc. Omfang / bruk av gravekasse avklares med byggherres representant.

	0,0	0,5	1,0	1,5	2,0	2,5	3,0	3,5	4,0	4,5	5,0	5
0,0												
0,5												
1,0												
1,5												
2,0												
2,5												
3,0												
3,5												
4,0												
4,5												
5,0												
5,5												