


ANMERKNINGER:

- LEIRA SKAL VÆRE HOMOGEN OG TETT.
- LEIRPROPPEN BYGGES OPP TIL 30 CM OVER GRUNNVANNSTANDEN, MIN. 30 CM OVER TOPP OMFYLLING.
- ØKT KVALITETSKRAV PÅ LEDNINGS-MATERIALET I LEIRSKIKTET MÅ VURDERES I HVERT ENKELT TILFELLE.

| | | | | | |
|--|------------|---------------------------|------------------------|---|-------|
| F01 | 2013-10-04 | Anbudstegning | SAFol | AENii | AENii |
| <small> Dette dokumentet er utarbeidet av Norconsult AS som del av det oppdraget som fremgår nedenfor. Opphavsretten tilhører Norconsult AS. Dokumentet må bare benyttes til det formål som oppdragsavtalen beskriver, og må ikke kopieres eller sjøres tilgjengelig på annen måte eller i større utstrekning enn formålet tilsier. </small> | | | | | |
| TROMSØ KOMMUNE | | | | Målestokk (gjelder for A1 format) M1:50/A3 | |
| P9354 Prosjektering VA Fagervoll Type tegning Strømningsavskjæring | | | | | |
|  | | Oppdragsnummer 5130378 | Tegningsnummer Z408 | Revisjon F01 | |