Varme gjennvinner
Vannkjølt melketank m/ automatvasker 5000L
Varme gjenvinner fordeler golvvarme - lunket vann - forvarmet VV
Taktrekk
EL-ROM
Data skap
Styring Teknisk
Høytrykksvasker varmtvann Vauumpumpe Kompressor
Forbruks-lager låsbart -medisin
Lagring av kalv m tørr gummimatter etsv
Lager
Spekalv 2-14 dg
pleie
Skrå
Fag-data kr
Fødebinge
Dypstrø - halm
Fødebinge
Fanghekk Kalvesikker
Fanghekk
nyfødt
K=0
K= -200
K=0
K= 0
Kjølerom-prefab. rom i rom
Lager
Grupperom
Golv hevet ca 300
Kontor
Modnings-skap
Skinnebane last 200 kg
Ystekar
Stell Vask
Fjøsgarderobe: Støvler, overtrekkstøy, veterinærfrakk etc.
ren sone
Renhold
Bekledning næringsmidde
Skotøy næringsmidde
Tøffelsone
Inngang næringsmiddel kontor, grupperom
Smittesluse Damer
Smittesluse Herrer
Lasterampe
Kraftfôrsilo
Kraftfôrsilo
Kraftfôrsilo
Pumpeomrøringskum
Inn fra beite
Ut på Beite
Beiteslipp/ Evakuering K=-100
FOKUSAVD 11 LIGGEBÅSER
Melkestalls-løsning på grind
Utformes som melkegrav for manuell melking - prisbinge, bedøving ! ?
Fanghekks-grind - auto tilbaketrekk (fjær+)
Sykebinge
Tett bingeskille
Hevbar/senkbar bingeskille
Utskiller-Behandlingsbinge
Spalteplank, K= -300
36 liggebåser melkende kyr
Sinkyr/ Store kviger
18 liggebåser
Flyttbar grind alle liggebåser her kan benyttes til melkende kyr
Gummibelagte spalter mot förbrett
Klauskjøring
Høylager
Traverområde ? Stasjonær mixer ? - avhenging av grovfôrsystem
Åpen renne
RB-plast
RB-Nett
Leddheisporter isolert M24/21
Leddheisporter isolert M36/30
Leddheisporter isolert M42/40
Leddheisspor M42/40
K=0, Terrengkote 83,0m
Sykebinge ungdyr o 12 mnd
Okser flyttes med økende alder
Okser 3 mnd +
Port/ Grind Betjens med fjenkontroll
Kvigkalver 3 mnd +
kvigerer flyttes med økende alder
Sykebinge ungdyr u 12 mnd
Rundballelager avtining m overmatter
Betongvegg T150 - H=2000
Strølager flis
Luftegård kalv (beite ?)
Fanghekk
Fanghekk - semin
Fall
ca 2% fall
Hemling - etasjeskille - antatt i taksoldøsning
Bærende vegg Takstoler og golv 2 etg
M10/21
M9/21
M22/24
M18/21
M-10/21
M-18/21
VV
VF
E
C
B
A
D

PLANTEGNING, 1:100

Tegnforklaring:

- Utvendig vannuttak for kaldtvann - spyleslange - frostsikret
- Spylepunkt kaldt vann
- Spylepunkt varmt og kaldt vann
- Dusj
- Drikkar - kaldt vann
- Drikkar - flottør - temperert vann
- Brannslange
- Flotør kar - drikketraug - vannspeil
- Flotør kar - drikketraug - vannspeil - temperert vann
- Vann båren varme i golv
- Brannvegger

Henvisning
Norsk Standard
Byggforsk serien - byggdetaljene
Leverandører
Produktbeskrivelse
Anbudsbeskrivelse (Bok 0, Bok 1)

VEDLEGGSTEGNINGER

LASTGRUNNLAG
TAK 5,5 kN/m2
Dim. vindlast 29 m/sek

Lastgrunnlag for golv og dekke
løsdrift storfe 4,0 kN/m2

ALLE MÅL KONTROLLERES PÅ BYGGEPLASS

ALLE MÅL I MM HVOR ANNET IKKE ER ANGITT

UTSTYR OG INNREDNINGER UFØRES ETTER ANVISNING FRA LEVERANDØRER - KONFLIKT MELLOM PLAN MÅ AVKLARES MED AVSVALIG PROSJEKTENDE
BERØRTE LEVERANDØRER KONTAKTES FØR BYGGEARBEIDENE IGANGSETTES
ELEKTRIKER OG RØRLEGGER KONTAKTES FØR BYGGEARBEIDENE STARTER - DET LAGES SEPARATE PLANER FOR DISSE

BETONGARBEIDER UTFØRES I HENHOLD TIL ARMERINGSTEGNINGER FRA GODKJENT BETONGKONSULENT
ALL BETONG SKAL UTFØRELS I HHT NS -EN 1992 - 1,2,3 OG
ALT ARBEID UTFØRES I HHT. NS 3420.

FUNKSJONSTEGNINGER- SES I SAMMENHENG MED BESKRIVELSER

Revidert tegning	Dato	Hovedendring revisjon

NFK Mosjøen vgs avd Marka	Kommune Vefsn	Gnr./bnr. 113/6	
		Tegn. nr. 14 76 30 D	
Nybygg driftsbygninger	Målestokk (maks) 1: 100	Arkformat	ISO A1
Konstr./tegning SÅRK /PD	Kontroll PD	Godkjent SÅRK	Antall blad 1 av 13
			Dato 13.12.16

Kompass AS , Mardalsveien 1
8920 Somna Tlf. 75029992
Steinage@kompass-as.no

TEGNINGEN KAN IKKE BRUKES SOM MÅLEGRUNNLAG FOR BYGGING