

ID	IV1	IV2	V1	V2	V3	V4	V5	V6	format A3	
			ALUMINIUMS-VINDUER							
Funksjon	Fast karm	Fast karm	2 siderhengslet, 4 fast karm	Sidehengslet	Fast karm	Fast karm			---	
Dimensjon	1 590x880	1 590x2 590	670x670	1 190x1 190	1 390x1 790	1 690x1 780	3 200x1 780		1 100x1 740	
Antall	1	1	5	1	1	1	2		1	
Karm	Standard furu	Standard furu	Standard isolerte aluminiumsprofiler med brutt kuldbro. Tegn.lister med EDM Lakkert i RAL 7024							---
Ramme	Standard furu	Standard furu	Standard isolerte aluminiumsprofiler med brutt kuldbro. Tegn.lister med EDM Lakkert i RAL 7024							---
Brannklasse	B30	B30							---	
Lydklasse									---	
Energiklasse			U-verdi 0,8 w/m ² K						---	
Glass / Sikkerhetsklasse	Tett felt RAL 7024	Herdet laminert sikkerhetsglass klasse 2		Herdet laminert sikkerhetsglass klasse 2					---	
Overflate Karm / Ramme	Ferdig behandlet fra produsent								---	
Beslag / Låskasse									---	

Monteres som tett felt i etasjeskillet. Mellom IV2 og T5

Del av portfelt med inngangsdør. Tilpasses dette.

<input type="radio"/> ARBEIDSTEGNING <input type="radio"/> ANBUDSTEGNING <input type="radio"/> TEGNING FOR BYGGESØKNAD	NB ! Bygningsmål og utsparinger må kontrollmåles Filnavn : Brannstasjoner Ringerike .pin	Ringerike Kommune Brannstasjoner Sokna og Nes i Ådal	Skjema Vinduer	Sign. tc / dø Dato : 02.03.2017 Pr.nr : 16068 Mål : 1:1	REV
INDEKS DATO REVISJON	Sign.	SØNDERGAARD RICKFELT AS SIVILARKITEKTER MNAL OH HOLTAS GT. 28 3678 NOTODDEN TLF 35 02 95 00			

ASK 62-101