



TGS +7,75
 Høyder på eksisterende pumpeledning er ukjent.
 Strekning markert gult må ligge dypere enn byggegrøp.
 Ved ev. konflikt kan ny pumpeledning legges ved siden av eksisterende trasé. Plassering tilpasses i anleggsfasen.
 Tilkobling mellom midlertidig og eksisterende pumpeledning skal være strekkfast

Tegningsnummer: **HB -- 001** Revisjon: **B-04**

TEGNFORKLARING

	VL Stikk prosjektert
	SP Stikk prosjektert
	OV Stikk prosjektert
	Drensledning prosjektert
	Stuk prosjektert
	Taknedløp
	Fjernvarme, trasé anbefalt
	Kabler, trasé anbefalt
	VL prosjektert Åkra-prosjekt
	SP prosjektert Åkra-prosjekt
	OV prosjektert Åkra-prosjekt
	PS prosjektert Åkra-prosjekt
	Stuk prosjektert Åkra-prosjekt
	VL eksisterende
	SP eksisterende
	OV eksisterende
	Stuk eksisterende
	Midlertidig håndtering av pumpeledning

B-04	Endret FV stikk øst og evt. håndtering av PS	28.09.18	LN	AM
B-03	Endret int. utomhusplan	26.09.18	LN	AM
B-02	Endret int. tilbakemelding entrepenør	31.08.18	LN	AM
B-01	Tegning opprettet	03.08.18	LN	AM
Rev.	Tekst:	Rev dato	Teign	Komn

Arbeidstegning

Prosjekt:
Nye idrettshaller Åkra
 Oppdragsgr: **Veidekke Entreprenør AS**

Oversiktstegning
 Uteanlegg VA

Oppdragsleder: AM
 Oppdragsnr.: 619594-01

Koordinatssystem: UTM32
 Høyde Referanse: NN2000

Målestokk: 1:200
 Arkformat: A1

Tegn. nr.: **HB -- 001** Revisjon: **B-04**
 Fag Type Ebg Leper.